

Opis parametrów - Motopompa szlamowa PH 2400

Musi spełniać wymagania załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Ponadto musi spełniać następujące minimalne wymagania:

- aktualne świadectwo CNBOP
- minimalna wydajność 2200 l/min
- nasada tłoczna i ssawna: STRORZ 110 (A)
- Moc silnika minimalna: 8,7 kW

Oferowana motopompa szlamowa musi spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

- Wydajność: Minimum 2200 litrów na minutę.
 - Maksymalna wydajność przy głębokości ssania Hgs=6m – ok. 1500 dm³/min przy ciśnieniu 1 bar
 - Maksymalna wysokość podnoszenia: Minimum 26 metrów.
 - Maksymalna głębokość ssania: 8 metrów.
 - Średnica zanieczyszczeń: Zdolność do przetłaczania zanieczyszczeń o średnicy do 33 mm.
 - Silnik: Spalinowy, czterosuwowy, benzynowy, o mocy minimalnej 8.7 kW / 11.7 KM.
 - Pojemność zbiornika paliwa minimalna: 6.1 litra.
- . Urządzenie powinno być wyposażone w elementy ułatwiające transport i manewrowanie (np. rolki i uchwyt transportowy).

Opis parametrów - WĄŻ TŁOCZNY 110/20

Wymagania:

Wężę muszą spełniać wymagania pkt. 3.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Ponadto musi spełniać następujące wymagania:

- opłot z jedwabiu poliestrowego
- wkładka wewnętrzna- wykonana z gumy EPDM SUPER LIGHT lub równoważna z gumy połączona z opłotem zewnętrznym
- średnica wewnętrzna 110 mm,
- długość 20 m , ±0,2 m,
- ciśnienie robocze 12 bar, rozrywające 50 bar;
- na wyrób wymagane jest aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania; .
- gwarancja minimum 24 miesiące

Z up. Wójta Gminy Czarna
Z-ca Wójta
mgr Daniel Niedziółca